

SÄKERHETSDATABLAD

Noxudol 300 Transparent

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum	12.01.2011
Produktnamn	Noxudol 300 Transparent
Kemiskt namn	Rostskyddsmedel
Artikelnr.	37900
Användningsområde	Underredsmassa

Producent

Företagets namn	Auson AB
Postadress	Verkstadsgatan 3
Postnr.	S-434 42
Postort	KUNGSBACKA
Land	SVERIGE
Telefon	0300-562000
Fax	0300-562021
E-post	nina.nyth@auson.se
Webbadress	http://www.auson.se/
Kontaktperson	Eleonor Borgemar
Utarbetat av	.
Nödtelefon	112: Begär giftinformationscentralen

2. Farliga egenskaper

Beskrivning av risk	Ej märkningspliktigt.
---------------------	-----------------------

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Paraffinbasolja, (DMSO-extrakt <3%)	CAS-nr.: 64741-88-4 EG-nr.: 265-090-8 Indexnr.: 649-454-00-7		30 - 60 %
Kalciumsulfonat	CAS-nr.: 68783-96-0 EG-nr.: 272-213-9		20 - 30 %
Alkydolja	CAS-nr.: 68410-37-7		10 - 20 %
Paraffinvax	CAS-nr.: 8002-74-2 EG-nr.: 232-315-6		10 - 20 %
Filler, pigment	CAS-nr.: 1317-65-3 EG-nr.: 215-279-6		5 - 10 %
Kolumnrubriker	CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne = Namn enligt ämneslista (ämnena som inte står i ämneslistan måste översättas om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol%		
FH/FB/FM	T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.		

4. Åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder.
------------	---

Ögonkontakt	Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonen öppna under sköljning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Ge genast några matskedar matolja, grädde eller något annat med hög fetthalt, om den skadade är vid medvetande. Framkalla ej kräkning! Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, tel: 112 eller 08- 33 12 31.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Pulver, skum eller koldioxid (CO ₂).
Brand- och explosionsrisker	Ej brandfarligt. Brännbart.
Personlig skyddsutrustning	Andningsapparat skall användas vid brandbekämpning.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder	Använd lämplig skyddsutrustning.
Miljöskyddsåtgärder	Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.
Metoder för rengöring	Samla upp med absorberande, icke brännbart material i lämpliga behållare. Destrueras enligt gällande bestämmelser.

7. Hantering och lagring

Hantering	Använd föreskriven skyddsutrustning. Sörj för god ventilation.
Lagring	Förvaras väl tillsluten. Förvaras vid temperaturer under 40 °C.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Hygieniska gränsvärden

Ämne	Identifiering	Värde	Norm år
Paraffinbasolja, (DMSO-extrakt <3%)	CAS-nr.: 64741-88-4	NGV: 1 mg/m ³	1990
	EG-nr.: 265-090-8	NGV: - -	
	Indexnr.: 649-454-00-7	KTV: 3 mg/m ³	
		KTV: - -	

Exponeringskontroll

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen	Ögondusch bör finnas på arbetsplatsen.
Andningsskydd	Vid otillräcklig ventilation används: Gasmask med filter (brunt, organiska ämnen).
Handskydd	Skyddshandskar skall användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Använd skyddshandskar av nitrilgummi.
Ögonskydd	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas.
Hudskydd (av annat än händerna)	Skyddskläder skall användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Vaxartad massa.
Lukt	Svag.
Färg	Färglös
Beskrivning av lösningsförmåga	Löslig i organiska lösningsmedel.
Löslighet i vatten	Ej löslig i vatten.
Bulktäthet	Värde: 1020 kg/m ³
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: > 200 °C
Flampunkt	Värde: > 130 °C
Termisk tändtemperatur	Värde: > 200 °C

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet	Stabil vid normal hantering.
------------	------------------------------

11. Toxikologisk information

Övriga upplysningar om hälsofara

Inandning	Långvarig/upprepad inandning kan ge: Irritation av övre andningsvägar.
Hudkontakt	Avfettar huden. Kan verka irriterande.
Ögonkontakt	Kan ge: Sveda.
Förtäring	Förtäring kan ge: Magsmärtor. Illamående. Yrsel.

12. Ekologisk information

Övriga miljöupplysningar

Persistens och nedbrytbarhet	Ej biologiskt lättnedbrytbart.
Andra skadliga effekter / Anmärkning	Produkten är inte giftig eller skadlig för miljön.

13. Avfallshantering

EWC-kod	EWC: 13 02 05 Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
Produkten är klassificerad som farligt avfall	Ja
Förpackningen är klassificerad som farligt avfall	Nej
Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Destruera enligt regler från lokala myndigheter.

14. Transportinformation

Farligt gods ADR	Status: Nej
Farligt gods RID	Status: Nej
Farligt gods IMDG	Status: Nej
Farligt gods ICAO/IATA	Status: Nej

15. Gällande föreskrifter

Sammansättning på etiketten	Paraffinbasolja, (DMSO-extrakt <3%): 30 - 60 %, Kalciumsulfonat: 20 - 30 %, Alkydolja: 10 - 20 %, Paraffinvax: 10 - 20 %, Filler, pigment: 5 - 10 %
EC-etikett	Ja
VOC	Produktunderkategori: Speciallacker Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: 840 g/l Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: 10,2 g/l
EG-direktiv	2006/121/2006
Referenser (lagar/förordningar)	Produkten behöver ej märkas enligt EEC-direktiv eller nationell lagstiftning.
Lagar och förordningar	Förordning (EG) nr. 1907/2006

16. Annan information

Ogiltigt från	12.01.2013
Leverantörens anmärkningar	Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse.
Ansvarig för säkerhetsdatablad	Auson AB