

SÄKERHETSDATABLAD

Noxudol 700 Spray

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum	05.05.2011
Produktnamn	Noxudol 700 Spray
Kemiskt namn	Rostskyddsolja
Artikelnr.	37101
Användningsområde	Korrosionsskydd

Producent

Företagets namn	Auson AB
Postadress	Verkstadsgatan 3
Postnr.	S-434 42
Postort	KUNGSBACKA
Land	SVERIGE
Telefon	0300-562000
Fax	0300-562021
E-post	nina.nyth@auson.se
Webbadress	http://www.auson.se/
Kontaktperson	Nina Nyth
Nödtelefon	112: Begär giftinformationscentralen

2. Farliga egenskaper

Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC	F+; R12
Beskrivning av risk	Extremt brandfarligt

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Paraffinbasolja, (DMSO-extrakt <3%)	CAS-nr.: 64741-88-4 EG-nr.: 265-090-8 Indexnr.: 649-454-00-7		> 30 %
Alkydolja	CAS-nr.: 68410-37-7		5 - 10 %
Kalciumsulfonat	CAS-nr.: 68783-96-0 EG-nr.: 272-213-9		5 - 15 %
Tillsatsmedel			> 15 %
Butan	CAS-nr.: 106-97-8 EG-nr.: 203-448-7 Indexnr.: 601-004-00-0	F+; R12	> 30 %
Propan	CAS-nr.: 74-98-6 EG-nr.: 200-827-9 Indexnr.: 601-003-00-5	F+; R12	> 5 %
Kolumnrubriker	CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne = Namn enligt ämneslista (ämnena som inte står i ämneslistan måste översättas om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol%		
FH/FB/FM	T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F =		

Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning	Frisk luft och vila.
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Ge vatten att dricka om den skadade är vid medvetande. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Framkalla ej kräkning! Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, tel: 112 eller 08- 33 12 31.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Pulver, skum eller koldioxid (CO ₂).
Brand- och explosionsrisker	Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.
Personlig skyddsutrustning	Allmänt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsutrustning när produkten är involverad i en brand.
Andra upplysningar	Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder	Använd föreskriven skyddsutrustning. Håll obehöriga på avstånd.
Miljöskyddsåtgärder	Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.
Metoder för rengöring	Samla upp med absorberande, icke brännbart material i lämpliga behållare. Destrueras enligt gällande bestämmelser.

7. Hantering och lagring

Hantering	Använd föreskriven skyddsutrustning.
Lagring	Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50°C.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Hygieniska gränsvärden

Ämne	Identifiering	Värde	Norm år
Paraffinbasolja, (DMSO-extrakt <3%)	CAS-nr.: 64741-88-4	NGV: 1 mg/m ³	1990
	EG-nr.: 265-090-8	NGV: - -	
	Indexnr.: 649-454-00-7	KTV: 3 mg/m ³	
		KTV: - -	

Exponeringskontroll

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen	Möjlighet för ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Sörj för god ventilation. EJ RÖKNING, ELD, GNISTOR eller SVETSNING.
Andningsskydd	Vid otillräcklig ventilation används: Andningsskydd med filter A (brun). Dammfilter P2 (fina partiklar).
Handskydd	Skyddshandskar skall användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Använd skyddshandskar av nitrilgummi.
Ögonskydd	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas.
Hudskydd (av annat än händerna)	Använd lämpliga skyddskläder.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Aerosol
-------------	---------

Lukt	Svag.
Färg	Ljusbrun.
Beskrivning av lösningsförmåga	Löslig i organiska lösningsmedel.
Löslighet i vatten	Ej löslig i vatten.
Bulktaethet	Värde: = 930 kg/m ³ Testmetod: ±20 kg
Flampunkt	Värde: < -50 °C
Kommentarer, Flampunkt	Butan/Propanblandning
Brandfarlighet (fast form, gas)	Extremt brandfarligt, Gas

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som skall undvikas	Undvik höga temperaturer och direkt solljus. Tryckbehållare kan explodera vid brand.
Stabilitet	Stabil vid normal hantering.

11. Toxikologisk information

Övriga upplysningar om hälsofara

Inandning	Kan ge huvudvärk och yrsel. Kräkningar.
Hudkontakt	Avfettar huden. Långvarig hudkontakt kan ge hudirritation.
Ögonkontakt	Kan ge: Sveda.
Förtäring	Förtäring kan ge: Magsmärtor. Kräkningar.

12. Ekologisk information

Övriga miljöupplysningar

Persistens och nedbrytbarhet	Ej biologiskt lättnedbrytbart.
Andra skadliga effekter / Anmärkning	Produkten är inte giftig eller skadlig för miljön.

13. Avfallshantering

EWC-kod	EWC: 13 02 05 Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
Produkten är klassificerad som farligt avfall	Ja
Förpackningen är klassificerad som farligt avfall	Ja
Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Destruera enligt regler från lokala myndigheter.

14. Transportinformation

Fullständigt leveransnamn	Noxudol 700 spray
Produktnamn (nationellt)	AEROSOLER
Farligt gods ADR	Status: Ja UN-nr.: 1950 Klass: 2.1 Transportbenämning: AEROSOLER
Farligt gods RID	UN-nr.: 1950 Klass: 2.1 Transportbenämning: AEROSOLER
Farligt gods IMDG	Status: Ja UN-nr.: 1950 Klass: 2.1 EmS: F-D, S-U Transportbenämning: AEROSOLS

Farligt gods ICAO/IATA	UN-nr.: 1950 Klass: 2.1 Transportbenämning: AEROSOLS, FLAMMABLE
Annan relevant information.	Limited quantity/Begränsad mängd LQ1.

15. Gällande föreskrifter

Farosymbol



Sammansättning på etiketten	Paraffinbasolja, (DMSO-extrakt <3%): > 30 %, Alkydolja: 5 - 10 %, Kalciumsulfonat: 5 - 15 %, Tillsatsmedel: > 15 %, Butan: > 30 %, Propan: > 5 %
EC-etikett	Ja
R-fraser	R12 Extremt brandfarligt.
S-fraser	S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
EG-direktiv	2006/121/2006
Referenser (lagar/förordningar)	Produkten är klassificerad och märkt enligt EEC-direktiv och nationell lagstiftning.
Lagar och förordningar	Förordning (EG) nr. 1907/2006
Kommentarer	Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över + 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

16. Annan information

Ogiltigt från	05.05.2013
Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2 och 3),	R12 Extremt brandfarligt.
Leverantörens anmärkningar	Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse.
Ansvarig för säkerhetsdatablad	Auson AB